

※ACアダプターは汎用のUSB-PD対応としたため付属していません。別途USB-PD充電器（30W以上）が必要です。
また、従来品で付属していたYSアダプター、ハンドグリップ、集光レンズは別売アクセサリとなります。

【セット付属品】ライトモジュールキャップ、バッテリーモジュールキャップ、チャージアダプター、
充電ケーブル（USB-PD対応）、Oリング、シリコングリス、EVAケースM

SYSTEM01:re SUPER-NATURAL

S01RE-SNC BM3521S / LM5K2600S2

スーパーナチュラルカラー 5000K Ra95

標準バッテリー



セット価格：¥74,800 (税込)

SYSTEM01:re PREMIUM

S01RE-PC BM3521S / LM4.2K2200G2

プレミアムカラー 4200K Ra95

大容量バッテリー



セット価格：¥74,800 (税込)

SYSTEM02:re SUPER-NATURAL

S02RE-SNC BM6721L / LM5K2600S2

スーパーナチュラルカラー 5000K Ra95

標準バッテリー



セット価格：¥88,000 (税込)

SYSTEM02:re PREMIUM

S02RE-PC BM6721L / LM4.2K2200G2

プレミアムカラー 4200K Ra95

大容量バッテリー



セット価格：¥88,000 (税込)

SYSTEM01/02:re

品名	SYSTEM01:re スーパーナチュラルカラー		SYSTEM02:re スーパーナチュラルカラー	
	SYSTEM01:re プレミアムカラー		SYSTEM02:re プレミアムカラー	
品番	ライト	SNC LM5K2600S2	PC LM4.2K2200G2	
	バッテリー	BM3521S		BM6721L
光源	LED			
照射角度	100°			
色温度	SNC 5000K		PC 4200K	
演色性	Ra95			
全光束	製品出力 4 段階調光時		SNC 最大 2100lm	PC 最大 1800lm
	無段階調光時		SNC 2600lm	PC 2200lm
調光	SNC	4 段階 : 800lm / 1200lm / 1500lm / 2100lm		無段階 : 400lm ~ 2600lm
	PC	4 段階 : 500lm / 900lm / 1300lm / 1800lm		無段階 : 300lm ~ 2200lm
光量別	4 段階	310 分 / 160 分 / 95 分 / 60 分		600 分 / 240 分 / 180 分 / 120 分
点灯時間	無段階	550 分 ~ 45 分		1000 分 ~ 90 分
使用環境	水中 ※陸上で連続点灯すると、高温になり安全装置により減光または消灯します。			
LED 表示	・バッテリー残量 / ブルー→パープル→イエロー→レッド ・エラー / 点滅			
充電方式	AC アダプター (USB PD 規格 15V-2A-30W 以上) + 専用チャージアダプター			
電源	充電式リチウムイオンバッテリー			
	3200mA/7.2V(23Wh)		6400mA/7.2V(46Wh)	
電池寿命	約 500 回			
充電時間	約 2 時間		約 4 時間	
耐水深	100M IPX8 (JIS 保護等級 8)			
大きさ	最大径 / φ68 mm × 141 mm (突起部は除く)			
重量	陸上	440g		565g
	水中	160g		195g
使用温度範囲	-5°C ~ +45°C			
保存温度範囲	-5°C ~ +45°C			
保存湿度範囲	20% ~ 60%			
材質、処理	・耐蝕アルミ合金 : 硬質アルマイト、チタン合金、PC ・光学ガラス : 強化ガラス			
	・シリコンゴム (プロテクター)			
赤外線受光口	リモートコントロールで調光可能 ※別売リモートコントロール使用時			
安全規格	CE、PSE (バッテリー)			
ライトリングネジ径	M49×0.75 ネジ (JIS 規格対応)			
ボトムプレート/ヘッド	1/4-20UNC 三脚ネジ (JIS 規格対応)			

SNC スーパーナチュラルカラー **PC** プレミアムカラー

スーパーナチュラルカラーは株式会社エーオーアイ・ジャパンの登録商標です。

株式会社エーオーアイ・ジャパン 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町 2-1 パークタワー横濱ポートサイド 2F
Tel: 045-441-0125 Fax: 045-441-0090



バッテリーモジュール BM3521S

BM3521S

¥27,500 (税込)

3200mA / 7.2V (23Wh) 2重Oリング仕様。

※2重Oリング対応ライトモジュール

LM5K2600S2、LM4.2K2200G2、LM5K1300S2、

LM4.2K1100G2、LM5K-SP17-2

付属品：バッテリーモジュールキャップ



バッテリーモジュール BM6721L

BM6721L

¥39,600 (税込)

6700mA / 7.2V (46Wh) 2重Oリング仕様。

※2重Oリング対応ライトモジュール

LM5K2600S2、LM4.2K2200G2、LM5K1300S2、

LM4.2K1100G2、LM5K-SP17-2

付属品：バッテリーモジュールキャップ



ライトモジュール LM5K2600S2

LM5K2600S2

¥47,300 (税込)

色温度：5000K、演色性：Ra95。最大光量：2600lm

2重Oリング仕様。

※2重Oリング対応バッテリーモジュール

BM3521S、BM6721L

付属品：ライトモジュールキャップ



ライトモジュール LM4.2K2200G2

LM4.2K2200G2

¥47,300 (税込)

色温度：4200K、演色性：Ra95。最大光量：2200lm

2重Oリング仕様。

※2重Oリング対応バッテリーモジュール

BM3521S、BM6721L

付属品：ライトモジュールキャップ



Float Jacket 2 S (re)

:re BM3521S

RGB-FJ03

¥3,850 (税込)



バッテリーモジュール BM3521S 専用フロート。浮力調整フロート。水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。付属のロック機構付ストッパーによりワンタッチで着脱ができます。フロートを取付けた状態で充電が可能。ボールアダプター等の着脱時に転がらない上面フラット形状。

付属品：ストッパー



ロック機構付きストッパー フロート取付けたまま充電可能

Float Jacket 2 L (re)

:re BM6721L

RGB-FJ04

¥3,850 (税込)



バッテリーモジュール BM6721L 専用フロート。浮力調整フロート。水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。付属のロック機構付ストッパーによりワンタッチで着脱ができます。フロートを取付けた状態で充電が可能。ボールアダプター等の着脱時に転がらない上面フラット形状。

付属品：ストッパー



ロック機構付きストッパー フロート取付けたまま充電可能

GoPro アダプター 2 (re)

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

RGB-GA02

¥3,300 (税込)



ライトに直接 GoPro を取付けるためのアダプター。ライトモジュールのアクセサリ固定ネジ穴に直接取付けます。固定位置は 4 か所から選択可能です。ハンドグリップとの併用で、コンパクトな撮影キットが可能です。

※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。



ライトモジュールの 4 か所に取り付け可能

フリップ集光レンズ (re)

RGB-FCL01

¥5,940 (税込)

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2



照射範囲を 100° から 60° に絞ることで、より照度を上げることができます。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により、配光はフラットかつ色ムラもありません。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。

付属品：フリップストッパー、スペーサー、固定ボルト

※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。



取付例

取付例（フリップ開状態）

付属品

フリップアダプター 2 フレーム (re)

RGB-FA02

¥4,950 (税込)

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2



※レンズは付属しません。フレーム（枠）のみの販売となります。

フリップアダプターのフレーム（枠）のみ。別売りのカラーフィルター（レッド、ブルー、ピンク）と組み合わせて使用します。フリップ集光レンズ等に重ねて使用できるスペーサー付属

付属品：フリップストッパー、スペーサー、固定ボルト

※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。また、フィルターの取付けには六角レンチ（二面幅：2mm）が必要です。



取付例（レッドフィルター）

取付例（集光レンズを重ねて使用）

付属品

レッドフィルター（単品）(re)

RGB-RF01

¥880 (税込)



光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター、フリップアダプター 2 フレーム (re) と組み合わせて使用します。

ブルーフィルター（単品）(re)

RGB-BF01

¥880 (税込)



エフェクト用フィルター。
フリップアダプター 2 フレーム (re) と組み合わせて使用します。

ピンクフィルター（単品）(re)

RGB-PF01

¥880 (税込)



エフェクト用フィルター。
フリップアダプター 2 フレーム (re) と組み合わせて使用します。

サーチライトアダプター 2 (re)

RGB-SA02

¥5,940 (税込)

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2



専用光学レンズを使用し照射範囲を 100° から 30° に絞りより遠くを照射します。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。

付属品：フリップストッパー、固定ボルト

※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。



取付例



取付例（フリップ開状態）



付属品

スヌートキット 2 (re)

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

RGB-SN02

¥8,800 (税込)

被写体をピンポイントで照らし、背景を暗くしたい場合に使用します。部品の組合せにより、3種類のスポット光が演出できます。集光レンズが組み込まれたフリップ構造。水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。

付属品：スヌートΦ8、16mm、集光レンズ、フリップストッパー固定ネジ

※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。



取付例



取付例（フリップ開状態）



付属品

スヌートエクステンションΦ4mm

RGB-SNEX1

¥1,650 (税込)

スヌートキットの追加パーツ。スヌートキットの先端に取付けることでスポットの大きさをさらに小さくすることができます。



バンドア (re)

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

RGB-BD01

¥5,940 (税込)

4枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。付属品：固定ボルト

※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要です。



取付例



取付例（折りたたみ状態）





ハンドグリップ 03 (00/re)

RGB-HG03

¥3,300 (税込)

BCなどに直接取付けられるカラビナ機構付きのハンドグリップタイプ。カラビナ部、ワイヤーゲートの形状を見直し操作性が向上しました。すべてのRGBblue製バッテリーモジュールに取り付け可能です。



ダイレクトフック 2 (re)

RGB-DH02

¥1,980 (税込)

専用吊り下げフック。ハンドグリップを使用しないで手持ちで使用する場合に使用します。カラビナなどを介してBCなどにコンパクトな状態で吊り下げられます。BM3521S、BM6721Lのアクセサリー固定プレートと交換して取付けます。

※BM3521S、BM6721Lへの取付けには六角レンチ（二面幅：2mm）が必要です。

:re BM3521S / BM6721L



取付例

取付例



チャージアダプター (re)

RGB-CA01

¥3,850 (税込)

USB-PD 対応充電アダプター。USB-PD 対応ケーブル、ACアダプターと組み合わせて使用。セット販売品に付属。

:re BM3521S / BM6721L



使用例



USB PD ケーブル 1.2M (re)

RGB-UC01

¥1,980 (税込)

USB-PD 対応 充電用ケーブル（長さ 1.2m）
セット販売品に付属

:re BM3521S / BM6721L



USB PD 対応 AC アダプター (re)

RGB-PDAC01

¥6,600 (税込)

:re BM3521S / BM6721L

USB-PD 対応 AC アダプター。
コンセント端子折りたたみ可能。



O リング (00/re)

RGB-OR01

¥880 (税込)

交換用 O リング。ライトモジュールに取付けます。



シリコングリス (00/re)

RGB-SG01

¥880 (税込)

O リングメンテナンス用シリコングリス

内容量：5g



EVA ケース M (00/re)

EC03

¥3,300 (税込)

ライト本体、アクセサリ等を収納する EVA 製ケース。
梱包材の削減の一環としてライトの形状にフィットする形状とアクセサリ収納用の仕切りを一体成型しています。

